

Stand: Februar 2011

# HOBBOCK ■

- Artikel:** Hobbock aus Weißblech
- Dichtung:**
- Längsnaht geschweißt
  - Boden gedichtet
  - Deckel mit und ohne Gummidichtung
- Tragevorrichtung:**
- Zwei seitliche Fallgriffe
- Rumpf:**
- Konisch, stapelfähig, mit Sicken
- Verschluss:**
- SPR = Spannring
  - SPM = Streifenplombierschluss
  - T-EX = TOP-EXPAND
  - DS = Deckel ohne Sicherung



Hobbocks sind hervorragende Transport- und Lagergefäße. Sie können wegen ihrer konischen Form im Leerzustand ineinander gestapelt werden. Gleichzeitig sind unsere Gebinde stabile und deshalb praktische Arbeitsgefäße, aus denen das Füllgut einfach und direkt verarbeitet werden kann. Außerdem lassen sie sich besonders leicht restentleeren.

## Durchmesser 280 / 262 mm

Nennvolumen Liter	Ø mm	Höhe mm	Verschlüsse					Bauartzulassung		
			SPR	SPM	L-Ring	T-EX	DS	ohne	RID/ADR	UN
20,0	280/262	376	■	■	■		■	■		
20,0	280/262	376	■						RID/ADR/0A2/Y37/S	UN/1A2/Y/100
20,0	280/262	376				■				UN/1A2/Y/100
20,0	280/262	391	■	■	■			■		
20,0	280/262	391	■						RID/ADR/0A2/Y37/S	UN/1A2/Y/100

We live packaging.



Stand: Februar 2011

## HOBBOCK Durchmesser 328 / 312 mm

Nenn- volumen Liter	Ø mm	Höhe mm	Verschlüsse					Bauartzulassung		
			SPR	SPM	L-Ring	T-EX	DS	ohne	RID/ADR	UN
20,0	328/312	284	■	■	■			■		
20,0	328/312	284	■						RID/ADR/0A2/Y41/S	UN/1A2/Y/100
25,0	328/312	353	■	■	■			■		
25,0	328/312	353	■						RID/ADR/0A2/Y41/S	UN/1A2/Y/100
27,0	328/312	370	■	■	■			■		
27,0	328/312	370	■						RID/ADR/0A2/Y41/S	UN/1A2/Y/100
29,0	328/312	387					■	■		
29,0	328/312	387				■				UN/1A2/Y/100
29,0	328/312	390	■	■	■			■		
29,0	328/312	390	■						RID/ADR/0A2/Y41/S	UN/1A2/Y/100
29,0	328/312	390				■				UN/1A2/Y/100
29,0	328/312	400	■	■	■			■		
30,0	328/312	410	■	■	■			■		
30,0	328/312	410	■						RID/ADR/0A2/Y41/S	UN/1A2/Y/100
31,0	328/312	425	■						RID/ADR/0A2/Y41/S	UN/1A2/Y/100
32,0	328/312	456	■					■		

